



FDV-DOKUMENTASJON

Produkt: VBS-kum med fotskraperist

Produktbeskrivelse:

Utvendige mål fra 600mm til 2000mm
Høyder fra 110mm til 200mm
Galvanisert 25mm standard rist og 40mm kjøresterk rist
Innstøpt 75mm rør til avløp
Innstøpt kuleanker 1,3tonn
Alle VBS-kummer har varmgalvanisert vinkelramme
Alle VBS-kummene kan leveres med varmekabler
Alle VBS-kummene kan leveres med granulاتفanger

Granulatsamler. Pereforert rister i rustfriplate

Størrelser:

600x1000 enkel betongbrønn, 1 rist (har ikke heisefeste pga lav vekt)
1000x1000 enkel betongbrønn, 1 rist, 1 kuleanker
1000x1500 dobbel betongbrønn, 2 rister, 2 kuleanker
1000x2000 dobbel betongbrønn, 2 rister, 2 kuleanker
1500x1500 betongbrønn med 4 rom, 4 rister, 2 kuleanker
1500x2000 betongbrønn med 4 rom, 4 rister, 2 kuleanker
2000x2000 betongbrønn med 4 rom, 4 rister, 2 kuleanker

Betongkvalitet:

B45 MF40 SKB - ferdigbetong levert fra Velde as
5kg basaltsteinsarmering pr.m3

Stålrister:

Galvanisert stål. Standard rist rutenett 11x33mm. Universell rist rutenett 11x22mm
Rister levert av Flexi Rise

Belastninger Rister:

P225-22/11-2 – 1,71 kN
P225-33/11-2 – 1,29 kN
P240-22/11-2 – 4,29 kN
P240-33/11-2 – 3,22 kN

Vedlikehold:

Betongbrønnen bør renses/tømmes for sand og søppel minst 1 gang årlig.
Granulatsamleren må renses etter behov. Ca 1 gang hver 3 måned

Vigrestad Betong System AS

Skogateigen 9
4362 VIGRESTAD

mob.982 21 079 / 934 17 797