

Dokumentasjon av vesentlige egenskaper 03-04-11-2014

Lysgrav

- 1: Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Universal lysgrav
- 2: Angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren:
Hver palle er merket med navn på produktet, produksjonsuke og GTIN nummer (Strekkode).
- 4: Produsentens navn og kontaktdetaljer:
Mulitblokk AS, Vagleskogveien 10, 4322 Sandnes
- 5: Byggevarens egenskaper:
Trykkstyrke: min 120 kN
Vannoppsug: max 6 %
- 6: Tekniske spesifikasjoner som er lagt til grunn:
Tilvirkningsmål langside: 1300 - 700 x250x500, vekt 37 kg
Tilvirkningsmål kortsida: 600(ytterside) x250x50, vekt 22 kg
Tilvirkningsmål skjøtestykke: ca 48x10x53, vekt 26 gram
Max måleavvik: +- 3 mm
- 7: Navn på tredjepartsorgan for vudering og verifikasjon:
Sertifikat for produksjonskontroll for NS-EN 1338, NS-EN 1339, NS-EN 771 og NS-EN 15435 utstedt av Kontrollrådet.
- 8: Anvisninger og sikkerhetsinformasjon:
For å sikre mot frostskafer må ikke produktet brukes utildekket
Fronten er armert med Ø6 rustfri armering
Våte betongvare kan oppnå en høy PH som kan føre til etseskade på hud. Hansker bør brukes ved arbeid med våte produkter.
En emballert palle inneholder trevirke, plast og betong som leveres til godkjent gjenvinning.
- 9: Rengjøring og vedlikehold
Rengjøres med høytrykksspyler og kost. Mose og alger skrapes, børstes og spyles bort. Sår og skader kan repareres med reparaasjonsmørtel. Kalkutfelling kan forekomme, dette forsvinner normalt etter ett til to år, og kan dempes/fjernes med høgtrykksspyling.

Sandnes 04/11 2014

Rune Egeland
Daglig Leder

