

Dokumentasjon av vesentlige egenskaper nr 01-04-11-2014

Profilkantstein

- 1: Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Profilkantstein - busskantstein og avslutningskantstein
- 2: Angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren:
Hver palle er merket med navn på produktet, produksjonsuke og GTIN nummer (Strekkode).
- 4: Produsentens navn og kontaktdetaljer:
Mulitblokk AS, Vagleskogveien 10, 4322 Sandnes
- 5: Byggevarens egenskaper:
Terningfasthet ikke mindre enn 45 N7mm²
- 6: Tekniske spesifikasjoner som er lagt til grunn:
- | | Format (LxBxH) | Vekt per stk |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Busskantstein normal: | 1000x415x320 mm | 230 kg |
| Avslutningsstein mot betong: | 1500x415x320 mm | 303 kg |
| Avslutningsstein mot granitt: | 1500x415x320 mm | 280 kg |
- 7: Navn på tredjepartsorgan for vudering og verifikasjon:
Sertifikat for produksjonskontroll for NS-EN 1338, NS-EN 1339, NS-EN 771 og NS-EN 15435 utstedt av Kontrollrådet.
- 8: Anvisninger og sikkerhetsinformasjon:
Våte betongvare kan oppnå en høy PH som kan føre til etseskade på hud. Hansker bør brukes ved arbeid med våte produkter.
En emballert palle inneholder trevirke, plast og betong som leveres til godkjent gjenvinning.
- 9: Rengjøring og vedlikehold
Sår og skader kan repareres med reparaasjonsmørtel. Kalkutfelling kan forekomme, dette forsvinner normalt etter ett til to år, og kan dempes/fjernes med høgtrykksspyling.

Sandnes 04/11 2014

Rune Egeland
Daglig Leder

