

Hold det fint over tid.

Med litt vedlikehold kan belegningsstein og betongheller se nye og tiltalende ut i årevis. Vi har utviklet en serie vedlikeholdsprodukter som gjør jobben enklere for deg. Det er ikke så trivelig når grønske og ugress tar overhånd. Alger og mose skader ikke belegningssteinen, men det ser ikke pent ut og underlaget kan bli sleipt og glatt. God drenering vil også gjøre at steinen holder seg tørrere, noe som igjen reduserer grønske og algedannelse.

**Kalkutslag og fargeforskjell kan forekomme, da betong består av naturlige råvarer.*



Høstrengjøring

For å holde belegningsstein og heller fine, kan det være lurt å ta en grundig rengjøring også på høsten, spesielt hvis det har vært en sommer med mye regn.

Impregnering

Impregnering motvirker grønske og algedannelse effektivt. Velegnet til belegningsstein, heller og mur av betong.



Grønskekverk

Grønskekverk fjerner grønske på belegningsstein, heller og mur av betong. Sprøyt på og Grønskekverken gjør resten av jobben for deg.



Kalkfjerner

Kalkfjerner gir skånsom fjerning av kalkbelegg på belegningsstein, heller og andre betongoverflater.



Forsiktig med høytrykkspyleren!

Det kan være fristende å gå løs på rengjøring av belegningsstein med høytrykkspyler. Spesielt på de tøffeste flekkene. Men den kraftige strålen kan skade belegningssteinen og gjøre den mer utsatt for grønske og alger. Du kan imidlertid sette på en terrassevasker på høytrykkspyleren. Da sprer du strålen over et større område og utsetter belegningssteinen for mindre påkjenning.



Husk fugesand!

Fugesanden vaskes bort etter hvert. Ha på ny fugesand med jevne mellomrom, så unngår du skjevheter og ujevnheter samtidig som du holder flaten med belegningsstein fin. Fugesand Fast inneholder polymerer som er gresshindrende og stopper maur og andre insekter.

Gjøre jobben selv? Enklere enn du tror!

Skann QR-koden og se film med leggeanvisning.



**Kalkutslag (Utdrag fra «Temahefte Belegningsstein og heller av betong», utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening)*

Kalkutslag kan forekomme på nye betongbelegninger og består av kalsiumkarbonat, som dannes av kalsiumdyroksyd og kuldioksyd ved tilstedeværelse av vann. Vann i form av regn, kondensvann eller dugg trenger inn i betongens overflate, hvor vannet fordampes og etterlater seg et hvitt tungtoppløselig kalkslør.

Da betongens, og dermed kalkdannelsens sammensetning, er underlagt visse variasjoner, og værforholdene også endrer seg, vil som regel fenomenet opptre med vekslende styrke.

Kalken nedbrytes langsomt fra betongens overflate og vaskes vekk av regn og andre værpåvirkninger i løpet av 1-2 år. Når utslagene er forsvunnet kan denne effekten som regel ikke oppstå på ny. Det er derfor ikke nødvendig å skifte ut steinen eller ta andre forholdsregler mot utslag.

Kalkutslag skader ikke betongen på noen måte, men er en naturlig prosess i betongens herdeforløp. Vil man ikke vente 1-2 år på at regn mm. fjerner utslagene, kan det hjelpe å feie belegningen noen ganger med grov strandsand. I vanskelige tilfeller kan man børste overflaten med en 10% saltsyreoppløsning. Husk grundig etterskylling med vann. Hvis saltsyre benyttes kan steinoverflaten bli noe mer ru og fargen kan endre seg. Noen produsenter foreskriver også andre midler. Kontakt leverandøren for nærmere informasjon.